AscenKorea

BlueTooth GPS Logger(RCV-3000)

*This image can be changed without notice

◆ 제품특징

- BT, USB 인터페이스 지원
- 165dBm의 높은 수신 감도
- 위치정확도 3.0m RMS 측정
- 4MB 플래쉬 메모리 내장 200,000 GPS포인트 저장 지원
- BT 연결에 의한 편리한 사용
- NMEA0183 데이터 프로토콜 지원

◆ 응용분야

- 위치기록저장
- 개인위치 네비게이션
- 산업용 장비 등의 위성 신호 수신
- 위성 신호 수신 및 무선 사용
- 위치 기반 추적 및 보안 시스템 적용

SPECIFICATION

GPS Engine	Baud Rate
· MT3329 GPS, L1CA	· 38400bps
GPS Channels	Time To First Fix
· 66 Channels	· Signal Reacquisition: Hot 1s / Cold: 35s
Accuracy	Environment temperature
· Position Single Point L1, 3.0m CEP without SA · Velocity Accuracy: Speed<0.01m/s	· Operating temperature: -10° C ~ 60° C · Charging temperature: 0° C ~ 45° C
Altitude	Dimension
· Maximum 18,000 m	· 62.5 x 41 x 17.1 mm
Output	Weight
· Data bit: 8 Patity: No Stop bit: 1	· <53g
Power	Certification
· DC output: 5V +/- 5%	· KC, FCC
Update Rate	Note
· 1Hz	

AscenKorea
The Special Group in GNSS

AscenKorea, Technology Inc.
1401, Partners Tower, Gasan Digital 1 Ro 83, Geum Cheon Gu, Seoul, Korea
Tel : 82-2-1544-3818 Fax : 82-2-6499-2940
http://www.AscenKorea.com /sales@AscenKorea.com